

# Mounting options for Earth Drills

## Single pin hitches

Type	for earth drills	with pin Ø (mm)	for operating weight (t)
KM 501-X1500-4500MAX-25	X1500 - 4500MAX	25	1 - 5
KM 501-X1500-4500MAX-30	X1500 - 4500MAX	30	1 - 5
KM 501-X1500-4500MAX-32	X1500 - 4500MAX	32	1 - 5
KM 501-X1500-4500MAX-35	X1500 - 4500MAX	35	1 - 5
KM 501-X1500-4500MAX-38	X1500 - 4500MAX	38	1 - 5
KM 501-X1500-4500MAX-40	X1500 - 4500MAX	40	1 - 5
KM 501-7000MAX-8000MAX-40	7000MAX / 8000MAX	40	4,5 - 8 and loader
KM 501-7000MAX-8000MAX-44,5	7000MAX / 8000MAX	44,5	4,5 - 8 and loader
KM 501-7000MAX-8000MAX-45	7000MAX / 8000MAX	45	4,5 - 8 and loader
KM 501-7000MAX-8000MAX-50	7000MAX / 8000MAX	50	4,5 - 8 and loader
KM 501-7000MAX-8000MAX-55	7000MAX / 8000MAX	55	4,5 - 8 and loader
KM 501-7000MAX-8000MAX-60	7000MAX / 8000MAX	60	4,5 - 8 and loader
KM 501-15000MAX-25000MAX-44,5	15000MAX	44,5	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-45	15000MAX	45	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-50	15000MAX	50	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-55	15000MAX	55	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-60	15000MAX	60	8 - 22



## Cardan link with system L-Lock

Type	for earth drills	with adapter	for operating weight (t)
KSW01-X1500	X1500	KSW01	1 - 2
KSW01-X2000	X2000	KSW01	1 - 2,5
KSW03-X2500	X2500	KSW03	1,5 - 3
KSW03-3000MAX	3000MAX	KSW03	2 - 4
KSW03-3500MAX	3500MAX	KSW03	2,5 - 4,5
KSW03-4500MAX	4500MAX	KSW03	3 - 5
KSW03-7000MAX	7000MAX	KSW03	5 - 7 and loader
KSW08-7000MAX	7000MAX	KSW08	5 - 7 and loader
KSW08-8000MAX	8000MAX	KSW08	6 - 8
KSW10-15000MAX	15000MAX	KSW10	10 - 15



## Cradle hitch with system L-Lock

Type	for earth drills	with adapter	for operating weight (t)
KSW01-X1500 Cradle	X1500	KSW01	1 - 2
KSW01-X2000 Cradle	X2000	KSW01	1 - 2,5
KSW03-X2500 Cradle	X2500	KSW03	1,5 - 3
KSW03-3000MAX Cradle	3000MAX	KSW03	2 - 4
KSW03-3500MAX Cradle	3500MAX	KSW03	2,5 - 4,5
KSW03-4500MAX Cradle	4500MAX	KSW03	3 - 5
KSW03-7000MAX Cradle	7000MAX	KSW03	5 - 7 and loader
KSW08-7000MAX Cradle	7000MAX	KSW08	5 - 7 and loader
KSW08-8000MAX Cradle	8000MAX	KSW08	6 - 8
KSW10-15000MAX Cradle	15000MAX	KSW10	10 - 15



## Lower part of hitch for specific solution

Type	for earth drills	for operating weight (t)
KM 691-X2000-8000MAX	X2000 to 8000MAX	1 - 8 and loader
KM 691-15000MAX-25000MAX	15000MAX	10 - 15



## Lower part of cradle hitch for specific solution

Type	for earth drills	for operating weight (t)
KM 691-X2000-X2500 Cradle	X2000 to X2500	1,5 - 3
KM 691-3000MAX-4500MAX Cradle	3000MAX to 4500MAX	2 - 5
KM 691-7000MAX-8000MAX Cradle	7000MAX and 8000MAX	5 - 8 and loader
KM 691-15000MAX Cradle	15000MAX	10 - 15



# Mounting options for Earth Drills

## Ein-Bolzen-Aufhängungen

Typ	für Erdbohrer	mit Bolzen Ø (mm)	für Dienstgewicht (t)
KM 501-15000MAX-25000MAX-44,5	15000MAX bis 25000MAX	44,5	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-45	15000MAX bis 25000MAX	45	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-50	15000MAX bis 25000MAX	50	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-55	15000MAX bis 25000MAX	55	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-60	15000MAX bis 25000MAX	60	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-65	15000MAX bis 25000MAX	65	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-70	15000MAX bis 25000MAX	70	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-75	15000MAX bis 25000MAX	75	8 - 22
KM 501-15000MAX-25000MAX-80	15000MAX bis 25000MAX	80	8 - 22
KM 501-35000MAX-65000MAX-60	35000MAX bis 65000MAX	60	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-65	35000MAX bis 65000MAX	65	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-70	35000MAX bis 65000MAX	70	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-75	35000MAX bis 65000MAX	75	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-80	35000MAX bis 65000MAX	80	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-90	35000MAX bis 65000MAX	90	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-100	35000MAX bis 65000MAX	100	20 - 45
KM 501-35000MAX-65000MAX-110	35000MAX bis 65000MAX	110	20 - 45



## Aufhängungen mit Anschweissadapter für System L-Lock

Typ	für Erdbohrer	mit Adapter	für Dienstgewicht (t)
KSW10-15000MAX	15000MAX	KSW10	10 - 15
KSW10-20000MAX	20000MAX	KSW10	13 - 20
KSW21-25000MAX	25000MAX	KSW21/25	15 - 22
KSW21-35000MAX	35000MAX	KSW21/25	20 - 45
KSW21-42000MAX	42000MAX	KSW21/25	20 - 45
KSW21-65000MAX	65000MAX	KSW21/25	21 - 45




## Aufhängungen mit Auflage und Anschweissadapter für System L-Lock

Typ	für Erdbohrer	mit Adapter	für Dienstgewicht (t)
KSW10-15000MAX Cradle	15000MAX	KSW10	10 - 15
KSW10-20000MAX Cradle	20000MAX	KSW10	13 - 20
KSW21-25000MAX Cradle	25000MAX	KSW21/25	15 - 22



## Aufhängungsunterteile für Eigenlösung

Typ	für Erdbohrer	für Dienstgewicht (t)
KM 691-15000MAX-25000MAX	15000MAX bis 25000MAX	10 - 22
KM 691-35000MAX-65000MAX	35000MAX bis 65000MAX	20 - 45



## Aufhängungsunterteile mit Auflage für Eigenlösung

Typ	Für Erdbohrer	für Dienstgewicht (t)
KM 691-15000MAX Cradle	15000MAX	10 - 15
KM 691-20000MAX-25000MAX Cradle	20000MAX bis 25000MAX	13 - 22

